

【水溶性中性洗剤】

ハイクリーナー 65P

ハイクリーナー65Pは、水溶性の中性洗剤で機械、装置、建物等の油汚れに対し優れた洗浄力を発揮する。成分にりん化合物を含有しない無りん洗剤である。PRTR法の指定物質も含有していない。

■ 特徴

- ・脱脂・洗浄力が良い。
- ・低刺激性、低毒性である。
- ・水溶性であり、引火性がない。
- ・無磷洗剤である。
- ・PRTR法の指定物質を含有していない。

■ 成分

界面活性剤、有機溶剤、無機塩、安定剤、染料。

■ 液性

中性（原液 pH 8）

■ 用途及び使用希釈倍率

- ・軽い油汚れ、インク、染料の洗浄 …………… 20～50 倍希釈
- ・工作機械の油汚れ、油類タンク等の洗浄 …………… 5～20 倍希釈
- ・換気扇、レンジ、プラスチック等の洗浄 …………… 5～20 倍希釈

■ 使用方法

- ・汚れの種類、程度により 5～50 倍希釈液をハットスプレー又は、ウェスで塗布し、20～30 秒間放置後、布で拭き取り水洗いする。
- ・強固な油汚れに対しては、ウェス、ブラシ等でワレノグする。
- ・ワレノグで洗浄できない時は数時間浸漬して水洗いする。

■ 使用上の注意事項

手、足等の皮膚に付着した場合水で充分洗い流し、腫れがひどい場合は医師の手当を受ける。
濃厚液が目に入った場合は寸秒でも早く、水で充分洗眼し、医師の手当を受ける。

■ 荷姿

18 L 石油缶