

消 泡 剤 T

消泡剤

【特 徴】

消泡剤Tは、弊社独自の配合技術により開発したシリコン系の水溶性又は、自己乳化性消泡剤です。

水溶性切削加工、水溶性洗浄で発生した泡をわずか 0.1~0.01%程度添加するだけで、消泡効果を発揮し、泡立ちを防止します。

特にシンセティック系水溶性切削液の泡対策に効力を発揮し持続性に優れています。

【使用方法】

直接油剤に内添する方法も可能ですが、30℃以下の水または消泡しようとする液で5~50倍に希釈してから添加すると、添加量の調整が容易となり経済的です。

【取り扱い上の注意】

- ・ 換気の良い場所で、取り扱い下さい。
- ・ 取り扱い中は、安全メガネ、保護手袋、マスク等の保護具を着用してください。
- ・ 皮膚に付着した場合は、石鹼水で洗って下さい。
- ・ 目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い、医師の診察を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 取り扱い後は、手洗い、うがいをして下さい。
- ・ 経日により分離しますので、使用前によく混合して下さい。

■ 性 状

外 観 : 白色乳濁色液体
比 重 : 1.005

■ 荷 姿

15kg入り 石油缶