

トヨジェントT-200は、自動車部品、一般機械部品の脱脂洗浄を行うのに最適な洗浄剤です。特に洗浄力は強力で、グリース、オイル等に浸透し分解して除去に優れており、その為従来のトリクレン、トリエタンの浸漬洗浄の代替洗浄剤に可能な性能を有しております。

■ 特 長

- (1) 脱脂洗浄力が強力で浸漬法で使用されているトリクレン、トリエタンの代替洗浄剤
- (2) 乾燥性が良く、作業性が良い洗浄剤です。

■ 用途

- (1) 加工油、グリス等の洗浄
- (2) 離型剤の洗浄

■ 使用方法

方法：	浸漬法、揺動法、超音波洗浄法
濃度：	原液使用
温度：	常温
時間：	30sec～2min

■ 液 性

密度：	0.81 g/cm ³ (15℃)
沸点：	200℃～220℃
引火点：	72℃ (T C)
爆発限界：	上限 7% / 下限 1%
溶解性：	水 不溶 / 溶剤 100%溶解

■ 成分

飽和炭化水素 99%以上 芳香族炭化水素 1%以下

■ 適用法令

消防法：第4類第三石油類 非水溶性液体（指定数量 2000 L）

労働安全衛生法：該当せず

PRTR法：該当せず

■ 使用上の注意事項

引火性液体です。火気に注意いしてご使用下さい。高濃度蒸気の暴露は、吐気、頭痛、めまいを生じる恐れがあります。十分換気して、使用してください。